

HIDROPEL TIRA FERRUGEM

Propriedades

HIDROPEL TIRA FERRUGEM é um produto desenvolvido para remoção de ferrugem, de sujeiras impregnadas com o passar do tempo ou ocasionadas. Este produto é indicado, para superfícies, como: porcelanatos, granitos, pisos esmaltados, pisos cimentícios, tijolos aparente, cerâmica estrutural, etc.

HIDROPEL TIRA FERRUGEM atua como desincrustante dos poros e capilares do substrato removendo por completo, as sujeiras e agentes de manchas. Sua principal característica é manter a superfície limpa, inalterada, livre de manchas provenientes de materiais metálicos, ocasionados por algum incidente.

HIDROPEL TIRA FERRUGEM já vem pronto para uso, não sendo necessário, diluir o mesmo.

Este produto não deve ser utilizado, mármore e pedras calcárias, podendo ocasionar erupções na superfície ou alteração na característica da peça. Caso necessário, aplicação em ambientes, cujo substrato acima esteja presente, proteger o local, isolando com fita ou plástico, para evitar o contato com o mesmo.

Composição Química

Agentes oxidantes.

Vantagens

HIDROPEL TIRA FERRUGEM atua nos problemas ocasionados por situações indesejadas de ferrugem, removendo manchas, mais antigas e profundas, recuperando a superfície, de forma, que se obtenha um bom resultado final.

HIDROPEL TIRA FERRUGEM por tratar-se de um produto oxidante possibilita uma melhor desobstrução dos capilares, removendo mais a fundo manchas e incrustações dos substratos.

HIDROPEL TIRA FERRUGEM não é um produto comum, pois sua formulação apresenta princípios ativos, que agem no substrato, deixando a superfície mais limpa e pronta para aplicação de um agente protetivo, sem danificar a superfície.

Dados Técnicos

| | |
|---|-------------------|
| Aspecto 25°C..... | Líquido amarelado |
| Densidade 25°C (g/cm ³) | 1,07 |
| pH 25°C (sol. 20%)..... | 4,0 |
| Solubilidade em Água..... | solúvel |

(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROPEL TIRA FERRUGEM pode ser aplicado com esponja, pano, vassoura, rodo de borracha, etc. Primeiramente aplicar o **HIDROPEL TIRA FERRUGEM** sobre a superfície, seca. Deixar o produto agir entre 30 minutos até 4 horas aproximadamente. Se necessário, esfregue um pouco a superfície com uma escova ou esponja, e deixe o produto agindo por mais tempo para melhor atuação do produto; dependendo da situação da mancha (manchas mais superficiais ou recentes).

Enxaguar a superfície com bastante água limpa, até total remoção do produto aplicado. Secar a superfície com pano limpo e seco, caso haja necessidade. Repetir o mesmo procedimento até obter o resultado desejado.

EM CASOS DE LIMPEZA:

Primeiramente, molhar a superfície com água. Aplicar o **HIDROPEL TIRA FERRUGEM** sob a superfície com auxílio de uma esponja ou vassoura, e deixar o produto agir entre 10 a 15 minutos. Caso necessário, fazer a escovação na área que está sendo limpa e deixar agir por mais tempo.

Enxaguar a superfície com bastante água limpa, até total remoção do produto sobre o substrato. Secar a superfície com pano limpo e seco, caso haja necessidade.

Cuidados: evitar sempre o contato do produto com mármore, madeiras, alumínio, tintas, etc.

Armazenamento/Validade

HIDROPEL TIRA FERRUGEM deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 720 dias.

Embalagem

HIDROPEL TIRA FERRUGEM é comercializado em embalagens de 1 Litro e 3,6 Litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, **desde que sejam corretamente utilizados e estocados.**

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROPELL TIRA FERRUGEM**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br